

EUKALIN D 2000 ist eine Kunstharzdispersion auf wässriger Basis

### Produktbeschreibung

EUKALIN D 2000 ist ein Dispersionsklebstoff für die Verklebung von Faltschachtellängsnähten.

### Anwendungen

- Papier und Kartonverarbeitung
- Verklebung der Längsnaht von Faltschachteln und Kartonagen

### Produkteigenschaften

- Optimiert zur Verarbeitung über Düsensysteme
- hohe Anfangshaftung und hohe Endklebkraft
- breites Adhäsionsspektrum mit hoher Klebkraft auch auf schwierig zu verklebenden Substraten, wie z.B.: dispersionslackierte Zuschnitte, Displays, alukaschierte oder unpolare Oberflächen wie z.B.: OPP und PE (Oberflächenenergie >38 mN/m)
- gute Reinigungseigenschaften
- geruchsneutral
- Lebensmittelrechtliche Informationen auf Anfrage verfügbar.

### Technische Daten

Viskosität (Brookfield DVII+)	ca. 1.000 mPa*s ± 20 %
Farbe	weiß

### Verarbeitungshinweise

Verarbeitungstemperatur	15 °C - 25 °C
Verarbeitung über	Düse

### Verarbeitung

Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. Verdünnen mit Wasser möglich. Reinigung mit Wasser.

### Lagerbedingungen

Bei kühler und trockener Lagerung (bei 10-30°C) im Originalgebinde beträgt die Mindesthaltbarkeit 6 Monate. Nicht unter 0°C lagern und vor Frost schützen.

### Kennzeichnung

Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt mit detaillierten Hinweisen zu:

- Gefahrgutkennzeichnung
- Transportvorschriften
- Sicherheitsbestimmungen

Vorstehende Angaben basieren auf unseren praxisnahen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen keine Beschaffenheitsgarantien dar. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche sowie eine Rücksprache mit unserem Anwendungstechnischen Dienst. Aus den vorstehenden Gründen haften wir – außer in Fällen von Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit - nicht für die Richtigkeit der vorstehenden Angaben sowie für anderweitig erfolgte Beratungen.